

| | | |
|--------|------|------|
| ת"י 20 | LM80 | TM21 |
|--------|------|------|

כרמל - גוף תאורת לד מוגן מים מאלומיניום

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|-----------|--------|---------------------|
| IP65 | IK08 | RG0 | 50,000 hours | ta=-25~50 | PF>90% | 220-240V 50-60Hz |
|------|------|-----|--------------|-----------|--------|---------------------|



גוף תאורת LED מאלומיניום להצפה במגוון הספקים. בעל דרגות חחק מכני ואטימות גבוהות. עיצוב קלאסי ופרופיל נמוך להתקנה למגוון רחב של שימושים. מתאים להארת סככות, מחסנים, אולמות ייצור, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות ועוד.

- ⊗ בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם.
- ⊗ דרגת אטימות גבוהה - IP65.
- ⊗ עמידות גבוהה בהולם מכני - IK08.
- ⊗ פרופיל נמוך המאפשר התקנה למגוון רחב של שימושים.
- ⊗ כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- ⊗ נצילות אורית גבוהה - 120 לומן לואט.

נתונים טכניים:

גוף: בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם. כיסוי פוליקרבונט חלבי למניעת סינוור. תפסים מפלדת אל-חלד.


דרייבר: תוצרת Tridonic.

טמפ' צבע אפשריות: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K.

מקדם מסירת צבע: CRI>80.

| דגם | אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | משקל | טמפ' צבע | CRI | הספק (W) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|------|----------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|---------------------|
| כרמל | 72*90*1200 | 1.78 ק"ג | 4000K | >80 | 40 | 4800 | 120 |
| כרמל | 72*90*1500 | 2.20 ק"ג | 4000K | >80 | 60 | 7200 | 120 |
| כרמל | 72*90*1500 | 2.30 ק"ג | 4000K | >80 | 75 | 9000 | 120 |

עקומה פוטומטרית:



שרטוט:



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.