



EH-VS BRIGHT

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP44.
- עיצוב מיוחד להקטנת סינוור (UGR<19).
- FLICKER FREE >1% - ריצוד נמוך במיוחד.
- רמת THD נמוכה. THD<6%.
- כולל דרייבר VS מתקדם בעל הגנות רבות ובידוד גליוני - SELV.

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. רפלקטור אלומיניום כסוף מרוקע. מפזר אור OPAL פוליקרבונט.
- דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe, הכולל Dip-Switch המאפשר בחירת זרם הפעלה. DALI / 1-10V לפי דרישה.
- טמ'פ' צבע: 3000K / 3500K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.

גוף תאורת LED מתקדם מסוג DownLight המתאים לכל דרישות מפרט 08 עם מערכת F.C.M. גוף התאורה בעל אורך חיים ארוך במיוחד ומאפשר גמישות בהפעלה בזכות בורר המאפשר התאמת גוון האור (3000K, 3500K, 4000K). זמין בשני גדלים לבחירה ובהספקים 10-30W. מתאים במיוחד להתקנה להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות וגבס במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, בתי ספר, מסדרונות ועוד.



נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	Cut-out (מ"מ)	גובה אקוטר (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
90	900	150	170×73	4000K	10	EH-VS BRIGHT-S
80	1,200	150	170×73	4000K	15	EH-VS BRIGHT-S
90	1,800	200	230×83	4000K	20	EH-VS BRIGHT-M
87	2,600	200	230×83	4000K	30	EH-VS BRIGHT-M

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ'פ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

